



FESTO Reduceer-sok NPFC-R

Kenmerken

Serie: NPFC-R

Omgevingstemperatuur: -20 / 150 °C

Werkdruk: -0.95 / 50 bar

Fabrikant ID	Materiaal	Draadaansluiting 1	Draadmaat aansluiting 1	Draadaansluiting 2	Draadmaat aansluiting 2	Artikel
NPFC-R-G12-G14-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1/2	Binnendraad BSPP [G]	1/4	13500475
NPFC-R-G12-G18-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1/2	Binnendraad BSPP [G]	1/8	14169527
NPFC-R-G14-G18-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1/4	Binnendraad BSPP [G]	1/8	14045466
NPFC-R-G1-G12-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1	Binnendraad BSPP [G]	1/2	14169528
NPFC-R-G1-G34-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1	Binnendraad BSPP [G]	3/4	14169529
NPFC-R-G34-G12-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	3/4	Binnendraad BSPP [G]	1/2	12639401
NPFC-R-G38-G18-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	3/8	Binnendraad BSPP [G]	1/8	12639393

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.