

FESTO Robuuste slang PAN-R

Kenmerken

Serie: PAN-R

Materiaal slang: TPE-A



Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.5	0.75	4	35	50	Zilver	10	D 62 +/-3	7.9	11649493
3.8	1.1	6	35	50	Zilver	16	D 62 +/-3	17.4	11649494
5	1.5	8	35	50	Zilver	20	D 62 +/-3	31.6	11649495
6.2	1.9	10	35	50	Zilver	25	D 62 +/-3	49.8	11649496
7.6	2.2	12	35	50	Zilver	30	D 62 +/-3	69.8	11649497
10	3	16	35	50	Zilver	42	D 62 +/-3	126.2	11649498

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.