

FESTO Rondcilinder DSNU



Kenmerken

Serie: DSNU

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Hooggelegeerd staal roestvrij

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter	Slaglengte	Poortaansluiting	Poortaansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSNU-16-10-PPV-A	Instelbaar	16	10	M 5		1 / 10	12355699
DSNU-16-15-PPV-A	Instelbaar	16	15	M 5		1 / 10	12355701
DSNU-16-35-PPV-A	Instelbaar	16	35	M 5		1 / 10	12355707
DSNU-20-320-PPV-A	Instelbaar	20	320		G1/8	1 / 10	11628123
DSNU-25-70-PPV-A	Instelbaar	25	70		G1/8	1 / 10	11529675
DSNU-32-40-PPV-A	Instelbaar	32	40		G1/8	1 / 10	11639560
DSNU-32-50-PPV-A	Instelbaar	32	50		G1/8	1 / 10	11639561
DSNU-32-80-PPV-A	Instelbaar	32	80		G1/8	1 / 10	11639562
DSNU-32-100-PPV-A	Instelbaar	32	100		G1/8	1 / 10	11520452
DSNU-32-125-PPV-A	Instelbaar	32	125		G1/8	1 / 10	11639563
DSNU-32-160-PPV-A	Instelbaar	32	160		G1/8	1 / 10	11639564
DSNU-32-200-PPV-A	Instelbaar	32	200		G1/8	1 / 10	11639565
DSNU-32-250-PPV-A	Instelbaar	32	250		G1/8	1 / 10	11639566
DSNU-32-320-PPV-A	Instelbaar	32	320		G1/8	1 / 10	11639567
DSNU-40-25-PPV-A	Instelbaar	40	25		G1/4	1 / 10	11639568
DSNU-40-40-PPV-A	Instelbaar	40	40		G1/4	1 / 10	11639569
DSNU-40-80-PPV-A	Instelbaar	40	80		G1/4	1 / 10	11639570
DSNU-40-100-PPV-A	Instelbaar	40	100		G1/4	1 / 10	11639571
DSNU-40-125-PPV-A	Instelbaar	40	125		G1/4	1 / 10	11639572
DSNU-40-160-PPV-A	Instelbaar	40	160		G1/4	1 / 10	11639573
DSNU-40-200-PPV-A	Instelbaar	40	200		G1/4	1 / 10	11639574
DSNU-40-250-PPV-A	Instelbaar	40	250		G1/4	1 / 10	11639575
DSNU-40-320-PPV-A	Instelbaar	40	320		G1/4	1 / 10	11639576
DSNU-50-25-PPV-A	Instelbaar	50	25		G1/4	1 / 10	11639577
DSNU-50-40-PPV-A	Instelbaar	50	40		G1/4	1 / 10	11639578
DSNU-50-50-PPV-A	Instelbaar	50	50		G1/4	1 / 10	11639579
DSNU-50-80-PPV-A	Instelbaar	50	80		G1/4	1 / 10	11639580
DSNU-50-100-PPV-A	Instelbaar	50	100		G1/4	1 / 10	11639581
DSNU-50-125-PPV-A	Instelbaar	50	125		G1/4	1 / 10	11639582
DSNU-50-160-PPV-A	Instelbaar	50	160		G1/4	1 / 10	11639583
DSNU-50-200-PPV-A	Instelbaar	50	200		G1/4	1 / 10	11639584
DSNU-50-250-PPV-A	Instelbaar	50	250		G1/4	1 / 10	11639585
DSNU-50-320-PPV-A	Instelbaar	50	320		G1/4	1 / 10	11639586
DSNU-63-25-PPV-A	Instelbaar	63	25		G3/8	1 / 10	11639587

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSNU-63-40-PPV-A	Instelbaar	63	40		G3/8	1 / 10	11639588
DSNU-63-50-PPV-A	Instelbaar	63	50		G3/8	1 / 10	11639589
DSNU-63-80-PPV-A	Instelbaar	63	80		G3/8	1 / 10	11639590
DSNU-63-125-PPV-A	Instelbaar	63	125		G3/8	1 / 10	11639591
DSNU-63-160-PPV-A	Instelbaar	63	160		G3/8	1 / 10	11639592
DSNU-63-200-PPV-A	Instelbaar	63	200		G3/8	1 / 10	11639593
DSNU-63-250-PPV-A	Instelbaar	63	250		G3/8	1 / 10	11639594
DSNU-63-320-PPV-A	Instelbaar	63	320		G3/8	1 / 10	11639595
DSNU-8-20-P-A	Mechanisch	8	20	M 5		1.5 / 10	12355635
DSNU-8-25-P-A	Mechanisch	8	25	M 5		1.5 / 10	11627626
DSNU-8-30-P-A	Mechanisch	8	30	M 5		1.5 / 10	12355636
DSNU-8-40-P-A	Mechanisch	8	40	M 5		1.5 / 10	11627627
DSNU-8-60-P-A	Mechanisch	8	60	M 5		1.5 / 10	12355637
DSNU-8-80-P-A	Mechanisch	8	80	M 5		1.5 / 10	11627628
DSNU-8-100-P-A	Mechanisch	8	100	M 5		1.5 / 10	11627629
DSNU-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1.5 / 10	11627630
DSNU-10-15-P-A	Mechanisch	10	15	M 5		1.5 / 10	12355638
DSNU-10-30-P-A	Mechanisch	10	30	M 5		1.5 / 10	12355640
DSNU-10-60-P-A	Mechanisch	10	60	M 5		1.5 / 10	12355641
DSNU-10-100-P-A	Mechanisch	10	100	M 5		1.5 / 10	11627631
DSNU-12-15-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.5 / 10	12355642
DSNU-12-20-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.5 / 10	12355643
DSNU-12-30-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.5 / 10	12355644
DSNU-12-100-P-A	Mechanisch	12	100	M 5		1.5 / 10	11627632
DSNU-12-125-P-A	Mechanisch	12	125	M 5		1.5 / 10	11627633
DSNU-16-35-P-A	Mechanisch	16	35	M 5		1 / 10	12355649
DSNU-16-70-P-A	Mechanisch	16	70	M 5		1 / 10	12355651
DSNU-16-150-P-A	Mechanisch	16	150	M 5		1 / 10	1067152
DSNU-16-200-P-A	Mechanisch	16	200	M 5		1 / 10	11627634
DSNU-20-30-P-A	Mechanisch	20	30		G1/8	1 / 10	12355655
DSNU-20-35-P-A	Mechanisch	20	35		G1/8	1 / 10	12355656
DSNU-20-60-P-A	Mechanisch	20	60		G1/8	1 / 10	12355657
DSNU-20-70-P-A	Mechanisch	20	70		G1/8	1 / 10	12355658
DSNU-20-125-P-A	Mechanisch	20	125		G1/8	1 / 10	11627635
DSNU-20-150-P-A	Mechanisch	20	150		G1/8	1 / 10	12355686
DSNU-20-160-P-A	Mechanisch	20	160		G1/8	1 / 10	11627636
DSNU-20-200-P-A	Mechanisch	20	200		G1/8	1 / 10	11627637
DSNU-20-250-P-A	Mechanisch	20	250		G1/8	1 / 10	11627638
DSNU-25-15-P-A	Mechanisch	25	15		G1/8	1 / 10	12355659
DSNU-25-20-P-A	Mechanisch	25	20		G1/8	1 / 10	12355660
DSNU-25-30-P-A	Mechanisch	25	30		G1/8	1 / 10	12355661
DSNU-25-35-P-A	Mechanisch	25	35		G1/8	1 / 10	12355662
DSNU-25-40-P-A	Mechanisch	25	40		G1/8	1 / 10	11627639
DSNU-25-60-P-A	Mechanisch	25	60		G1/8	1 / 10	12355663
DSNU-25-70-P-A	Mechanisch	25	70		G1/8	1 / 10	12355664
DSNU-25-150-P-A	Mechanisch	25	150		G1/8	1 / 10	12355687
DSNU-25-250-P-A	Mechanisch	25	250		G1/8	1 / 10	11627640
DSNU-25-320-P-A	Mechanisch	25	320		G1/8	1 / 10	11628122
DSNU-25-400-P-A	Mechanisch	25	400		G1/8	1 / 10	11628148
DSNU-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11639522
DSNU-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	11639523

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
DSNU-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	11639524
DSNU-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11639525
DSNU-32-100-P-A	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	11639526
DSNU-32-125-P-A	Mechanisch	32	125		G1/8	1 / 10	11639527
DSNU-32-160-P-A	Mechanisch	32	160		G1/8	1 / 10	11639528
DSNU-32-200-P-A	Mechanisch	32	200		G1/8	1 / 10	11639529
DSNU-32-250-P-A	Mechanisch	32	250		G1/8	1 / 10	11639530
DSNU-32-320-P-A	Mechanisch	32	320		G1/8	1 / 10	11639531
DSNU-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/4	1 / 10	11639532
DSNU-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/4	1 / 10	11639533
DSNU-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/4	1 / 10	11639534
DSNU-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/4	1 / 10	11639535
DSNU-40-100-P-A	Mechanisch	40	100		G1/4	1 / 10	11639536
DSNU-40-125-P-A	Mechanisch	40	125		G1/4	1 / 10	11639537
DSNU-40-200-P-A	Mechanisch	40	200		G1/4	1 / 10	11639538
DSNU-40-250-P-A	Mechanisch	40	250		G1/4	1 / 10	11639539
DSNU-40-320-P-A	Mechanisch	40	320		G1/4	1 / 10	11639540
DSNU-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/4	1 / 10	11639541
DSNU-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/4	1 / 10	11639542
DSNU-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/4	1 / 10	11639543
DSNU-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/4	1 / 10	11639544
DSNU-50-100-P-A	Mechanisch	50	100		G1/4	1 / 10	11639545
DSNU-50-125-P-A	Mechanisch	50	125		G1/4	1 / 10	11639546
DSNU-50-160-P-A	Mechanisch	50	160		G1/4	1 / 10	11639547
DSNU-50-200-P-A	Mechanisch	50	200		G1/4	1 / 10	11639548
DSNU-50-250-P-A	Mechanisch	50	250		G1/4	1 / 10	11639549
DSNU-50-320-P-A	Mechanisch	50	320		G1/4	1 / 10	11639550
DSNU-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G3/8	1 / 10	11639551
DSNU-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G3/8	1 / 10	11639552
DSNU-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G3/8	1 / 10	11639553
DSNU-63-100-P-A	Mechanisch	63	100		G3/8	1 / 10	11639554
DSNU-63-125-P-A	Mechanisch	63	125		G3/8	1 / 10	11639555
DSNU-63-160-P-A	Mechanisch	63	160		G3/8	1 / 10	11639556
DSNU-63-200-P-A	Mechanisch	63	200		G3/8	1 / 10	11639557
DSNU-63-250-P-A	Mechanisch	63	250		G3/8	1 / 10	11639558
DSNU-63-320-P-A	Mechanisch	63	320		G3/8	1 / 10	11639559
DSNU-16-10-PPS-A	Zelf-instellend	16	10	M 5		1 / 10	12355698
DSNU-16-15-PPS-A	Zelf-instellend	16	15	M 5		1 / 10	12355700
DSNU-16-20-PPS-A	Zelf-instellend	16	20	M 5		1 / 10	12355702
DSNU-16-25-PPS-A	Zelf-instellend	16	25	M 5		1 / 10	11661909
DSNU-16-30-PPS-A	Zelf-instellend	16	30	M 5		1 / 10	12355704
DSNU-16-35-PPS-A	Zelf-instellend	16	35	M 5		1 / 10	12355706
DSNU-16-40-PPS-A	Zelf-instellend	16	40	M 5		1 / 10	11661910
DSNU-16-50-PPS-A	Zelf-instellend	16	50	M 5		1 / 10	11661911
DSNU-16-60-PPS-A	Zelf-instellend	16	60	M 5		1 / 10	12355708
DSNU-16-80-PPS-A	Zelf-instellend	16	80	M 5		1 / 10	11661912
DSNU-16-100-PPS-A	Zelf-instellend	16	100	M 5		1 / 10	11661913
DSNU-16-125-PPS-A	Zelf-instellend	16	125	M 5		1 / 10	11661914
DSNU-16-160-PPS-A	Zelf-instellend	16	160	M 5		1 / 10	11661915
DSNU-16-200-PPS-A	Zelf-instellend	16	200	M 5		1 / 10	11661916
DSNU-20-25-PPS-A	Zelf-instellend	20	25		G1/8	1 / 10	11661917
DSNU-20-40-PPS-A	Zelf-instellend	20	40		G1/8	1 / 10	11661918
DSNU-20-50-PPS-A	Zelf-instellend	20	50		G1/8	1 / 10	11661919

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSNU-20-80-PPS-A	Zelf-instellend	20	80		G1/8	1 / 10	11661920
DSNU-20-100-PPS-A	Zelf-instellend	20	100		G1/8	1 / 10	11661921
DSNU-20-125-PPS-A	Zelf-instellend	20	125		G1/8	1 / 10	11661922
DSNU-20-160-PPS-A	Zelf-instellend	20	160		G1/8	1 / 10	11661923
DSNU-20-200-PPS-A	Zelf-instellend	20	200		G1/8	1 / 10	11661924
DSNU-20-250-PPS-A	Zelf-instellend	20	250		G1/8	1 / 10	11661925
DSNU-20-300-PPS-A	Zelf-instellend	20	300		G1/8	1 / 10	11661926
DSNU-20-320-PPS-A	Zelf-instellend	20	320		G1/8	1 / 10	11661927
DSNU-25-25-PPS-A	Zelf-instellend	25	25		G1/8	1 / 10	11661928
DSNU-25-40-PPS-A	Zelf-instellend	25	40		G1/8	1 / 10	11661929
DSNU-25-50-PPS-A	Zelf-instellend	25	50		G1/8	1 / 10	11661930
DSNU-25-80-PPS-A	Zelf-instellend	25	80		G1/8	1 / 10	11661931
DSNU-25-100-PPS-A	Zelf-instellend	25	100		G1/8	1 / 10	11661932
DSNU-25-125-PPS-A	Zelf-instellend	25	125		G1/8	1 / 10	11661933
DSNU-25-160-PPS-A	Zelf-instellend	25	160		G1/8	1 / 10	11661934
DSNU-25-200-PPS-A	Zelf-instellend	25	200		G1/8	1 / 10	11661935
DSNU-25-250-PPS-A	Zelf-instellend	25	250		G1/8	1 / 10	11661936
DSNU-25-300-PPS-A	Zelf-instellend	25	300		G1/8	1 / 10	11661937
DSNU-25-320-PPS-A	Zelf-instellend	25	320		G1/8	1 / 10	11661938
DSNU-25-400-PPS-A	Zelf-instellend	25	400		G1/8	1 / 10	11661939
DSNU-25-500-PPS-A	Zelf-instellend	25	500		G1/8	1 / 10	11661940
DSNU-32-25-PPS-A	Zelf-instellend	32	25		G1/8	1 / 10	11661941
DSNU-32-40-PPS-A	Zelf-instellend	32	40		G1/8	1 / 10	11661942
DSNU-32-50-PPS-A	Zelf-instellend	32	50		G1/8	1 / 10	11661943
DSNU-32-80-PPS-A	Zelf-instellend	32	80		G1/8	1 / 10	11661944
DSNU-32-100-PPS-A	Zelf-instellend	32	100		G1/8	1 / 10	11661945
DSNU-32-125-PPS-A	Zelf-instellend	32	125		G1/8	1 / 10	11661946
DSNU-32-160-PPS-A	Zelf-instellend	32	160		G1/8	1 / 10	11661947
DSNU-32-200-PPS-A	Zelf-instellend	32	200		G1/8	1 / 10	11661948
DSNU-32-250-PPS-A	Zelf-instellend	32	250		G1/8	1 / 10	11661949
DSNU-32-320-PPS-A	Zelf-instellend	32	320		G1/8	1 / 10	11661950
DSNU-40-25-PPS-A	Zelf-instellend	40	25		G1/4	1 / 10	11661951
DSNU-40-40-PPS-A	Zelf-instellend	40	40		G1/4	1 / 10	11661952
DSNU-40-50-PPS-A	Zelf-instellend	40	50		G1/4	1 / 10	11661953
DSNU-40-80-PPS-A	Zelf-instellend	40	80		G1/4	1 / 10	11661954
DSNU-40-100-PPS-A	Zelf-instellend	40	100		G1/4	1 / 10	11661955
DSNU-40-125-PPS-A	Zelf-instellend	40	125		G1/4	1 / 10	11661956
DSNU-40-160-PPS-A	Zelf-instellend	40	160		G1/4	1 / 10	11661957
DSNU-40-200-PPS-A	Zelf-instellend	40	200		G1/4	1 / 10	11661958
DSNU-40-250-PPS-A	Zelf-instellend	40	250		G1/4	1 / 10	11661959
DSNU-40-320-PPS-A	Zelf-instellend	40	320		G1/4	1 / 10	11661960
DSNU-50-25-PPS-A	Zelf-instellend	50	25		G1/4	1 / 10	11661961
DSNU-50-40-PPS-A	Zelf-instellend	50	40		G1/4	1 / 10	11661962
DSNU-50-50-PPS-A	Zelf-instellend	50	50		G1/4	1 / 10	11661963
DSNU-50-80-PPS-A	Zelf-instellend	50	80		G1/4	1 / 10	11661964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSNU-50-100-PPS-A	Zelf-instellend	50	100		G1/4	1 / 10	11661965
DSNU-50-125-PPS-A	Zelf-instellend	50	125		G1/4	1 / 10	11661966
DSNU-50-160-PPS-A	Zelf-instellend	50	160		G1/4	1 / 10	11661967
DSNU-50-200-PPS-A	Zelf-instellend	50	200		G1/4	1 / 10	11661968
DSNU-50-250-PPS-A	Zelf-instellend	50	250		G1/4	1 / 10	11661969
DSNU-50-320-PPS-A	Zelf-instellend	50	320		G1/4	1 / 10	11661970
DSNU-63-25-PPS-A	Zelf-instellend	63	25		G3/8	1 / 10	11661971
DSNU-63-40-PPS-A	Zelf-instellend	63	40		G3/8	1 / 10	11661972
DSNU-63-50-PPS-A	Zelf-instellend	63	50		G3/8	1 / 10	11661973
DSNU-63-80-PPS-A	Zelf-instellend	63	80		G3/8	1 / 10	11661974
DSNU-63-100-PPS-A	Zelf-instellend	63	100		G3/8	1 / 10	11661975
DSNU-63-125-PPS-A	Zelf-instellend	63	125		G3/8	1 / 10	11661976
DSNU-63-160-PPS-A	Zelf-instellend	63	160		G3/8	1 / 10	11661977
DSNU-63-200-PPS-A	Zelf-instellend	63	200		G3/8	1 / 10	11661978
DSNU-63-250-PPS-A	Zelf-instellend	63	250		G3/8	1 / 10	11661979
DSNU-63-320-PPS-A	Zelf-instellend	63	320		G3/8	1 / 10	11661980

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.