


FESTO Scharniercilinder DWA



Kenmerken

Serie: DWA

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Materiaal buis: Aluminumlegering, geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengthe mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14166343
						14166349
						14166353
						14166346
						14166364
						14166366
						14166360
						14166369
						14166357
						14166372
						14166374
						14166378
						14166380
						14166383
						14166395
						14166413
						14166398
						14166389
						14166386
						14166408
						14166421
						14166401
						14166418
						14166411
						14166403
						14166391
						14166423
						14166406
						14166416
DWA-50-50-Y	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263801
DWA-50-75-Y	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263802
DWA-50-100-Y	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263803
DWA-50-125-Y	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263804
DWA-50-150-Y	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263805
DWA-50-150-Y-G	Instelbaar	50	150	G1/4	1 / 10	12265775
DWA-63-50-Y	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12263821
DWA-63-75-Y	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263822
DWA-63-100-Y	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263823
DWA-63-125-Y	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263824
DWA-63-150-Y	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263825
DWA-50-50-Y-A	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263806
DWA-50-75-Y-A	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263807
DWA-50-100-Y-A	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263808

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DWA-50-125-Y-A	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263809
DWA-50-150-Y-A	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263810
DWA-63-50-Y-A	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12263826
DWA-63-75-Y-A	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263827
DWA-63-100-Y-A	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263828
DWA-63-125-Y-A	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263829
DWA-63-150-Y-A	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263830
DWA-50-50-Y-AB	Pneumatisch	50	50	Rc1/4	1 / 10	14086459
DWA-50-75-Y-AB	Pneumatisch	50	75	Rc1/4	1 / 10	14086461
DWA-50-100-Y-AB	Pneumatisch	50	100	Rc1/4	1 / 10	14086464
DWA-50-125-Y-AB	Pneumatisch	50	125	Rc1/4	1 / 10	14086466
DWA-50-150-Y-AB	Pneumatisch	50	150	Rc1/4	1 / 10	14086468
DWA-63-50-Y-AB	Pneumatisch	63	50	Rc1/4	1 / 10	14086470
DWA-63-75-Y-AB	Pneumatisch	63	75	Rc1/4	1 / 10	14086472
DWA-63-100-Y-AB	Pneumatisch	63	100	Rc1/4	1 / 10	14086474
DWA-63-125-Y-AB	Pneumatisch	63	125	Rc1/4	1 / 10	14086476
DWA-63-150-Y-AB	Pneumatisch	63	150	Rc1/4	1 / 10	14086478

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.