



FESTO Scharniercilinder DWB

- Kenmerken**
- Serie:** DWB
 - Functie:** Dubbelwerkend
 - Magnetisch:** Nee
 - Materiaal buis:** Aluminumlegering, geanodiseerd
 - Bedrijfstemperatuur:** -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengthe mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14166342
						14166348
						14166345
						14166351
						14166365
						14166358
						14166355
						14166370
						14166361
						14166371
						14166382
						14166388
						14166377
						14166420
						14166415
						14166405
						14166400
						14166394
						14166397
						14166410
DWB-50-50-Y	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263811
DWB-50-75-Y	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263812
DWB-50-100-Y	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263813
DWB-50-125-Y	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263814
DWB-50-150-Y	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263815
DWB-63-50-Y	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12263831
DWB-63-75-Y	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263832
DWB-63-100-Y	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263833
DWB-63-125-Y	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263834
DWB-63-150-Y	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263835
DWB-50-50-Y-A-G	Instelbaar	50	50	G1/4	1 / 10	12265776
DWB-50-50-Y-A	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263816
DWB-50-75-Y-A	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263817
DWB-50-75-Y-A-G	Instelbaar	50	75	G1/4	1 / 10	12265777
DWB-50-100-Y-A	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263818
DWB-50-100-Y-A-G	Instelbaar	50	100	G1/4	1 / 10	12265778
DWB-50-125-Y-A-G	Instelbaar	50	125	G1/4	1 / 10	12265779
DWB-50-125-Y-A	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263819
DWB-50-150-Y-A-G	Instelbaar	50	150	G1/4	1 / 10	12265780
DWB-50-150-Y-A	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263820
DWB-63-50-Y-A-G	Instelbaar	63	50	G1/4	1 / 10	12265781
DWB-63-75-Y-A-G	Instelbaar	63	75	G1/4	1 / 10	12265782
DWB-63-75-Y-A	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263837

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DWB-63-100-Y-A-G	Instelbaar	63	100	G1/4	1 / 10	12265783
DWB-63-100-Y-A	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263838
DWB-63-125-Y-A-G	Instelbaar	63	125	G1/4	1 / 10	12265784
DWB-63-125-Y-A	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263839
DWB-63-150-Y-A	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263840
DWB-63-150-Y-A-G	Instelbaar	63	150	G1/4	1 / 10	12265785
DWB-50-50-Y-AB	Pneumatisch	50	50	Rc1/4	1 / 10	14086460
DWB-50-75-Y-AB	Pneumatisch	50	75	Rc1/4	1 / 10	14086462
DWB-50-100-Y-AB	Pneumatisch	50	100	Rc1/4	1 / 10	14086465
DWB-50-125-Y-AB	Pneumatisch	50	125	Rc1/4	1 / 10	14086467
DWB-50-150-Y-AB	Pneumatisch	50	150	Rc1/4	1 / 10	14086469
DWB-63-50-Y-AB	Pneumatisch	63	50	Rc1/4	1 / 10	14086471
DWB-63-75-Y-AB	Pneumatisch	63	75	Rc1/4	1 / 10	14086473
DWB-63-100-Y-AB	Pneumatisch	63	100	Rc1/4	1 / 10	14086475
DWB-63-125-Y-AB	Pneumatisch	63	125	Rc1/4	1 / 10	14086477
DWB-63-150-Y-AB	Pneumatisch	63	150	Rc1/4	1 / 10	14086479

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.