



FESTO Scharniercilinder DWC

- Kenmerken**
Serie: DWC
Functie: Dubbelwerkend
Magnetisch: Nee
Materiaal buis: Aluminumlegering, geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14166341
						14166344
						14166350
						14166356
						14166347
						14166359
						14166354
						14166362
						14166367
						14166363
						14166368
						14166379
						14166375
						14166381
						14166390
						14166384
						14166373
						14166399
						14166409
						14166414
						14166422
						14166419
						14166392
						14166396
						14166387
						14166402
						14166404
						14166412
						14166407
						14166417
						12264946
DWC-50-50-Y	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264934
DWC-50-75-Y	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264935
DWC-50-100-Y	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12264936
DWC-50-125-Y	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264937
DWC-50-150-Y	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264938
DWC-63-50-Y	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264949
DWC-63-75-Y	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264950
DWC-63-100-Y	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264951
DWC-63-125-Y	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264952
DWC-63-150-Y	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264953
DWC-50-50-Y-AB	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264944
DWC-50-50-Y-A	Instelbaar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264939

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DWC-50-75-Y-AB	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264945
DWC-50-75-Y-A	Instelbaar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264940
DWC-50-100-Y-A	Instelbaar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12264941
DWC-50-125-Y-AB	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264947
DWC-50-125-Y-A	Instelbaar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264942
DWC-50-150-Y-AB	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264948
DWC-50-150-Y-A	Instelbaar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264943
DWC-63-50-Y-A	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264954
DWC-63-50-Y-AB	Instelbaar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264959
DWC-63-75-Y-AB	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264960
DWC-63-75-Y-A	Instelbaar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264955
DWC-63-100-Y-AB	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264961
DWC-63-100-Y-A	Instelbaar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264956
DWC-63-125-Y-AB	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264962
DWC-63-125-Y-A	Instelbaar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264957
DWC-63-150-Y-AB	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264963
DWC-63-150-Y-A	Instelbaar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.