

FESTO Spindelas ELGC

Kenmerken

Serie: ELGC

Bedrijfstemperatuur: 0 / 50 °C

Beschermingsgraad (IP): 40



Type spindel	DIN-grootte	Slaglengte mm	Spindelsteek mm/U	Herhaalnauwkeurigheid mm	Max. aanzetkracht Fx N	Artikel
						14170145
Kogelschroef	32	100	8	±0.015	40	14170124
Kogelschroef	32	200	8	±0.015	40	14170127
Kogelschroef	32	300	8	±0.015	40	14170129
Kogelschroef	32	400	8	±0.015	40	14170133
Kogelschroef	32	500	8	±0.015	40	14170136
Kogelschroef	32	600	8	±0.015	40	14170139
Kogelschroef	32	800	8	±0.015	40	14170143
Kogelschroef	45	100	10	±0.015	100	14170123
Kogelschroef	45	300	10	±0.015	100	14170125
Kogelschroef	45	400	10	±0.015	100	14170128
Kogelschroef	45	500	10	±0.015	100	14170131
Kogelschroef	45	600	10	±0.015	100	14170134
Kogelschroef	45	800	10	±0.015	100	14170140
Kogelschroef	60	100	12	±0.01	200	14170126
Kogelschroef	60	200	12	±0.01	200	14170130
Kogelschroef	60	300	12	±0.01	200	14170135
Kogelschroef	60	400	12	±0.01	200	14170138
Kogelschroef	60	500	12	±0.01	200	14170142
Kogelschroef	60	600	12	±0.01	200	14170144
Kogelschroef	60	800	12	±0.01	200	14170147
Kogelschroef	80	100	16	±0.01	350	14170132
Kogelschroef	80	200	16	±0.01	350	14170137
Kogelschroef	80	300	16	±0.01	350	14170141
Kogelschroef	80	500	16	±0.01	350	14170146
Kogelschroef	80	600	16	±0.01	350	14170148
Kogelschroef	80	800	16	±0.01	350	14170149
Kogelschroef	80	1000	16	±0.01	350	14170150

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.