

FESTO Terugslagventiel H



Kenmerken

Serie: H

Montage: Inschroefbaar

Werkdruk: -1 / 10 bar

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Materiaal afdichting: NBR

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Type koppeling	Uitvoeringsvorm	Materiaal	Buitendiameter leiding	Type schroefdraad	Draadmaat	Doorlaat [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Artikel
Terugslagklep	Compact	Aluminium geanodiseerd	4			136	23209890
Terugslagklep	Compact	Aluminium geanodiseerd	6			282	23209891
Terugslagklep	Compact	Aluminium geanodiseerd	8			681	23209892
Terugslagklep	Compact	Aluminium geanodiseerd	10			1480	23211236
Terugslagklep	Compact	Aluminium geanodiseerd	12			1715	23211184
Terugslagklep	Compact	Messing		Binnendraad, metrisch	M5	115	23209886
Terugslagklep	Compact	Messing		Binnendraad/ buitendraad	1/8	280	23209739
Terugslagklep	Compact	Aluminiumlegering, geanodiseerd		Buitendraad BSPP (G)	1/2	5500	1066842
Terugslagklep	Compact	Aluminiumlegering, geanodiseerd		Buitendraad BSPP (G)	1/4	1000	23209717
Terugslagklep	Compact	Aluminiumlegering, geanodiseerd		Buitendraad BSPP (G)	3/4	5900	23209888
Terugslagklep	Compact	Aluminiumlegering, geanodiseerd		Buitendraad BSPP (G)	3/8	2000	23209887

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.