



FESTO Y-fitting oriënteerbaar NPFC

Kenmerken

Serie: NPFC

Omgevingstemperatuur: -20 / 150 °C

Werkdruk: -0.95 / 50 bar

Fabrikant ID	Materiaal	Draadaansluiting 1	Draadmaat aansluiting 1 in	Draadaansluiting 2	Draadmaat aansluiting 2 in	Artikel
NPFC-Y-R18-2G18-MFF	Messing, vernikkeld	Buitendraad BSPT (R)	1/8	Binnendraad BSPP (G)	1/8	12639386
NPFC-Y-R14-2G14-MFF	Messing, vernikkeld	Buitendraad BSPT (R)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/4	12639372
NPFC-Y-R38-2G38-MFF	Messing, vernikkeld	Buitendraad BSPT (R)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	3/8	12639417
NPFC-Y-R12-2G12-MFF	Messing, vernikkeld	Buitendraad BSPT (R)	1/2	Binnendraad BSPP (G)	1/2	12639358
NPFC-Y-3G14-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP (G)	1/4			12639368
NPFC-Y-3G38-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP (G)	3/8			12639413
NPFC-Y-3G12-F	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP (G)	1/2			12639354

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.