

FESTO Zwaai aandrijving DRRD



Kenmerken

Serie: DRRD

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal huis: Aluminiumlegering, glad
geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	DIN-grootte	Poortansluiting mm	Poortansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DRRD-8-180-FH-PA	Mechanisch	8	M 3			12723896
DRRD-10-180-FH-PA	Mechanisch	10	M 3			12723897
DRRD-16-180-FH-PA	Mechanisch	16	M 5			12723892
DRRD-20-180-FH-PA	Mechanisch	20	M 5			12723887
DRRD-32-180-FH-PA	Mechanisch	32		G1/8		12723893
DRRD-35-180-FH-PA	Mechanisch	35		G1/8		12723890
DRRD-25-180-FH-PA	Mechanisch	25	M 5		3 / 8	12723885
DRRD-16-180-FH-Y9A	Schokdemper	16	M 5			12723895
DRRD-20-180-FH-Y9A	Schokdemper	20	M 5			12723889
DRRD-25-180-FH-Y9A	Schokdemper	25	M 5			12723886
DRRD-32-180-FH-Y9A	Schokdemper	32		G1/8		12723894
DRRD-35-180-FH-Y9A	Schokdemper	35		G1/8		12723891
DRRD-12-180-FH-Y9A	Schokdemper	12	M 5		3 / 8	12723898

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.