



FESTO Draaicilinder DSRL

Kenmerken

Serie: DSRL

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: 0 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poortansluiting mm	Poortansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSRL-10-180-P-FW	Mechanisch	10	M 3		2.5 / 8	23209792
DSRL-12-180-P-FW	Mechanisch	12	M 5		2.8 / 8	23212057
DSRL-16-180-P-FW	Mechanisch	16	M 5		2.8 / 8	23209793
DSRL-25-180-P-FW	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 8	23209794
DSRL-32-180-P-FW	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 8	23209756
DSRL-40-180-P-FW	Mechanisch	40		G1/4	1.5 / 8	11627827

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.