



TA Debietregelaar Serie: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamisch AMETAL Buitendraad (BSPP)

Kenmerken

Serie: TA-COMPACT-P

Type: 26361

Materiaal huis: AMETAL

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Regeling: Dynamisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN15	PN16	800 / 3700	3.7	0.8 / 3.7	13461292
DN25	PN16	370 / 2150	2.15	0.37 / 2.15	13461290
DN32	PN16	40 / 250	0.245	0.04 / 0.25	13461291

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.