



Klepafsluiter Type: 358 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN400

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gasen en stoom.

Bijzonderheden

- Binnenliggend spindeldraad.
- Optioneel verkrijgbaar in losse klep uitvoering.

Kenmerken

Type: 358

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoek

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal klep: 1.4122

Materiaal spindel: 1.4104

Kenmerken [2]

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal bediening: Kunststof

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 400 bar

D ["]	d mm	H max. mm	L mm	M mm	S1 mm	S2 mm	Gewicht [kg]
R3/8	6	130	80	90	30	9	0,87
R1/2	8	130	80	90	30	9	0,82
R 3/4	10	135	80	90	36	9	1,02
R 3/4	15	160	130	150	46	9	2
R1	20	160	130	150	46	9	1,82
R1 1/4	25	170	160	150	60	10	3,88
R1 1/4	32	170	160	150	60	10	3,46

Drukklasse	PN400
Maximale werkdruk	200 [bar]
Minimale temperatuur	-10 [°C]
Maximale temperatuur	300 [°C]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Nom. doorlaat in DN	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Artikel
1.4021	1/4" [8]	6	PN400	Fabrikant standaard	80 mm	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschoefd	Roestvaststaal [RVS]	13396365

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Nom. doorlaat in DN	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Artikel
					mm					
1.4021	3/8" [10]	6	PN400	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	13383467
1.4021	1/2" [15]	8	PN400	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	12726529
1.4021	3/4" [20]	10	PN400	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	13383468
1.4021	3/4" [20]	15	PN400	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	13383469
1.4021	1" [25]	20	PN400	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	13280598

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.