

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2636 Staal Wafer type PN40



Toepassingsgebied

- Algemene industrie.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.



Kenmerken

Type: 2636

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Staal


Kwaliteitsklasse: 1.0460

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar



DN	L	D1	D2	D3	d0	d1	Gewicht	Openings- druk horizontale stroming	Openings- druk vert. dalende stroming	Openings- druk vert. stijgende stroming	Openings- druk vert. stijgende stroming zonder veer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
15	16	43	51	51	15	19	0.15	20	17	25	3
20	19	53	61	61	20	23	0.25	20	15	25	5
25	22	64	71	71	25	30	0.3	20	17	23	3
32	28	76	82	82	32	38	0.5	20	15	25	5
40	31.5	86	92	92	40	46	0.65	20	15	25	5
50	40	96	108	108	48.5	54	0.9	20	14	26	6
65	46	116	127	127	63	74	1.2	20	15	25	5
80	50	132	142	142	77	82	2	20	13	27	7
100	60	152	162	168	96	105	2.8	20	11	29	9
D1=PN6, D2=PN10-16, D3=PN25-40											

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN15	PN40	PN6/40	16	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13383442

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN20	PN40	PN6/40	19	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13366372
DN25	PN40	PN6/40	22	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13213500
DN32	PN40	PN6/40	28	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13383443
DN40	PN40	PN6/40	31.5	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13213501
DN50	PN40	PN6/40	40	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	12974459
DN65	PN40	PN6/40	46	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13332074
DN80	PN40	PN6/40	50	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13383444
DN100	PN40	PN6/40	60	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13383445
DN125	PN40	PN6/40	90	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13383446
DN150	PN40	PN6/40	106	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	13254883
DN200	PN40	PN6/40	140	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	1.4571	-10	300	13018408

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.