



RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Messing Wafer type PN16

Toepassingsgebied

- Goede weerstand tegen de corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.



Kenmerken

Type: 2623

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]


Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 250 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar



DN	L	d	d1	D1	D2	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk vert. dalende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming zonder veer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
15	17	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	20	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	23	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	79	32	0.5	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.65	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	0.9	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	1.2	20	14.5	25.5	5.5
80	51	142	110	132	77	2	20	13.5	26.5	6.5
100	61	162	126	152	96	2.8	20	13.5	26.5	6.5

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
				mm						
DN15		PN16	PN6/16	16	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	13383433
DN20		PN16	PN6/16	19	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4301	1.4571	-10	13383434

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
				mm						
DN25	EN (DIN)	PN16	PN6/16	22	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13383435
DN32		PN16	PN6/16	28	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13359522
DN40		PN16	PN6/16	31.5	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13212890
DN50		PN16	PN6/16	40	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	13383436
DN65		PN16	PN6/16	46	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13383437
DN80		PN16	PN6/16	50	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13226648
DN100		PN16	PN6/16	60	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4301	1.4571	-10	13383438

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.