



Inklep terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN25

Toepassingsgebied

- Algemene industriële toepassing.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.

Kenmerken

Type: 2235

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met veer: Ja

Materiaal veer: 1.4401

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

DN mm	A mm	B mm	E mm	L mm	R mm	Gewicht [kg]	Openingsdruk [mbar]
50	109	12	50	43	33	1,3	3,21
65	129	12	52	46	33	1,9	3,05
80	144	18	71	64	41	3	2,85
100	164	28	96	64	52	4	2,42
125	194	35	125	70	70	6	2,17
150	220	33	128	76	70	9	1,96
200	275	60	192	89	104	15	1,55
250	330	81	244	114	126	25	1,43
300	380	100	295	114	153	34	1,29

Doorlaat	Maximale druk	Maximale temperatuur
DN 40 t/m DN 150	25 bar	100°C
DN 200 t/m DN 300	16 bar	100°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/pen	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN40	PN25	PN10/25	43	Gedeelde klep	44	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12711999
DN50	PN25	PN10/25	43	Gedeelde klep	44	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12696702

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/ pen	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN65	PN25	PN10/25	46	Gedeelde klep	90	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12712000
DN80	PN25	PN10/25	64	Gedeelde klep	135	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12632349
DN100	PN25	PN10/25	64	Gedeelde klep	333	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12477139
DN125	PN25	PN10/25	70	Gedeelde klep	606	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	13263246
DN150	PN25	PN10/25	76	Gedeelde klep	803	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12528755
DN200	PN25	PN10/16	89	Gedeelde klep	1435	FPM (FKM)	1.4401	1.4401	25	12647816
DN250	PN25	PN10/16	114	Gedeelde klep	2905	FPM (FKM)	1.4401	1.4301	16	12712002
DN300	PN25	PN10/16	114	Gedeelde klep	3504	FPM (FKM)	1.4401	1.4301	16	12712003

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.