



VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21180 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel exKIWA Vrij aseinde Flens



Toepassingsgebied

- Drinkwater toepassingen tot maximaal 50°C (KIWA 35°C).
- Schoonwater toepassingen.

Bijzonderheden

- Volstaan met KIWA-keur.
- In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
- Geschikt voor bovengrondse montage.
- Dubbel excentrisch.
- Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel. Dit is als type: 21170HDW te bestellen.
- Met name de korte bouwlengthe volgens ISO5752/EN558 basis series 13 [DIN 3302F16].

Kenmerken

Serie: EKN® M

Type: 21180

Norm: EN [DIN]

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Flens

Kenmerken [2]

Norm bouwlengthe: EN 558, Serie 13

Bediening: Vrij aseinde

Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse klepblad: EN-JS1030

KIWA: Ja

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN250	PN10	165	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674273
DN300	PN10	178	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674274
DN700	PN10	292	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674280
DN800	PN10	318	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674281
DN900	PN10	330	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674282
DN1000	PN10	410	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674283
DN1200	PN10	470	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	12674284

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.