




VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21182 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel exKIWA Wormwielkast Flens



Toepassingsgebied

- Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
- Schoonwater toepassingen.

Bijzonderheden

- KIWA-keur.
- In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
- Geschikt voor bovengrondse montage.
- Dubbel excentrisch.
- Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel. Dit is als type: 21170HDW te bestellen.
- Korte bouwlengthe volgens ISO5752/EN558 basis series 13 [DIN 3202 F16].

Kenmerken

Serie: EKN® M

Type: 21182

Norm: EN [DIN]

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Flens

Norm bouwlengthe: EN 558, Serie 13

Kenmerken [2]

Bediening: Wormwielkast

Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse klepblad: EN-JS1030

Materiaal bediening: EN-JL1040

KIWA: Ja

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN700	PN10	292	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674244
DN1000	PN10	410	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674247

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.