



Klepafsluiter Type: 453 Brons Flens PN16

Toepassingsgebied

- Aan boord van schepen in perskoelwater- en lenswaterleidingen naar overboord.

Bijzonderheden

- Leverbaar met vaste of losse klep.
- Losse klep voor gebruik onder de waterlijn.
- Insteldruk 0,1 - 5 bar.

Kenmerken

Type: 453

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: Messing

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
				mm						
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN16	EN 558, Serie 8	95	Handwiel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Brons	CC491K (RG5)	13425826
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	EN 558, Serie 8	100	Handwiel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Brons	CC491K (RG5)	13425827
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16	EN 558, Serie 8	125	Handwiel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Brons	CC491K (RG5)	13425828

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.