



Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, NBR, elektrisch geleidend Ω



Toepassing

- soepele, knikvrije rubberslang
- geschikt voor spuiten, scheepswerken, aannemerijen en industriële gebruikers
- door de gladde binnenwand uitstekend geschikt voor de doorgang van verven en lakken

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +80 °C

Barstdruk

- minimaal 100 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NBR rubber
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- synthetische koordlagen met hoge treksterkte

Buitenwand

- NBR rubber, lichtgrijze en zwarte lengtestrepen
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- zwarte tekst: "PHOENIX TRIXFARBSPIRTZSCHLAUCH NBR "AFM" BETRIEBSDRUCK 25 BAR Made In Germany"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
6	3.5	13	25	30	40	12330982
9	3.5	16	25	45	40	12330993
11	4	19	25	55	40	12330994

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.