



## SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijf wiel deelbaar vaste passing voor ketting 2190FT-2190FG

### Kenmerken

**Type:** Drive sprocket

Fabrikant ID	Steek mm	Steek in	Boring mm	Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal mm	Artikel
2190-17R25M-DMS	19.05	0.75	25	17	Vast	Polyamide	12662933
2190-21R25M-DMS	19.05	0.75	25	21	Vast	Polyamide	12662936
2190-24R25M-DMS	19.05	0.75	25	24	Vast	Polyamide	12662940
2190-25R25M-DMS	19.05	0.75	25	25	Vast	Polyamide	12662954
2190-17R30M-DMS	19.05	0.75	30	17	Vast	Polyamide	12662934
2190-21R30M-DMS	19.05	0.75	30	21	Vast	Polyamide	12662937
2190-24R30M-DMS	19.05	0.75	30	24	Vast	Polyamide	12662941
2190-25R30M-DMS	19.05	0.75	30	25	Vast	Polyamide	12662955
2190-17R35M-DMS	19.05	0.75	35	17	Vast	Polyamide	12662935
2190-21R35M-DMS	19.05	0.75	35	21	Vast	Polyamide	12662938
2190-24R35M-DMS	19.05	0.75	35	24	Vast	Polyamide	12662942
2190-25R35M-DMS	19.05	0.75	35	25	Vast	Polyamide	12662956
2190-21R40M-DMS	19.05	0.75	40	21	Vast	Polyamide	12662939
2190-24R40M-DMS	19.05	0.75	40	24	Vast	Polyamide	12662953
2190-25R40M-DMS	19.05	0.75	40	25	Vast	Polyamide	12662957

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.