


Compactafdichting type PSE

Kenmerken

Type: PSE

Max. werkdruk: 700 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Materiaal back-up ring	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
30	43	20	NBR	POM	-30 / 100	11239731
32	47	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440538
35	47	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440539
40	55	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440540
45	60	22.5	NBR	POM	-30 / 100	11325873
50	65	22.5	NBR	POM	-30 / 100	12961507
50	65	24.5	NBR	POM	-30 / 100	12961504
55	70	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440541
60	75	22.5	NBR	POM	-30 / 100	12961505
63	83	37	NBR	POM	-30 / 100	14440542
70	85	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440553
70	90	30	NBR	POM	-30 / 100	12961506
80	95	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440555
80	100	30	NBR	POM	-30 / 100	14440554
85	95	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440556
90	110	30	NBR	POM	-30 / 100	12934076
100	120	30	NBR	POM	-30 / 100	13703068
110	130	32.5	NBR	POM	-30 / 100	14440552
114	130	20	NBR	POM	-30 / 100	14440557
115	125	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440559
115	130	30	NBR	POM	-30 / 100	14440558
120	140	30	NBR	POM	-30 / 100	14440560
125	145	29.6	NBR	POM	-30 / 100	14440561
140	155	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440562
140	160	28	NBR	POM	-30 / 100	11182437
140	160	30	NBR	POM	-30 / 100	14440563
160	180	28	NBR	POM	-30 / 100	14440564
180	205	35	NBR	POM	-30 / 100	14440565
200	225	35	NBR	POM	-30 / 100	12934072
220	240	22.5	NBR	POM	-30 / 100	14440566
220	245	35	NBR	POM	-30 / 100	14440567
260	280	30	NBR	POM	-30 / 100	14440583

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Materiaal back-up ring	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
260	285	35	NBR	POM	-30 / 100	14440568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.