



Groefringmanchet type UTS-L



Kenmerken

Type: UTS-L
Max. werkdruk: 400 bar
Maximale snelheid: 0.5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
6	14	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414789
8	16	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	12961667
10	16	4.5	4	PUR	-35 / 100	14414791
10	18	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414790
12	19	6.7	5.7	PUR	-35 / 100	14414792
12	20	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414793
14	22	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	12961647
15	21.5	4.7	4.2	PUR	-35 / 100	14414794
16	22	4.5	4	PUR	-35 / 100	12961648
16	24	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414795
18	25	6	5	PUR	-35 / 100	14414798
18	26	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414796
18	26	9	8	PUR	-35 / 100	14414797
20	27	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414799
20	28	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414800
20	30	8	7	PUR	-35 / 100	14414801
22	28	5	4.5	PUR	-35 / 100	12622119
22	30	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14421926
22	30	8	7	PUR	-35 / 100	14421927
22	32	9	8	PUR	-35 / 100	14414802
22.22	28.57	7	6.35	PUR	-35 / 100	14414803
22.23	28.58	3.5	3.18	PUR	-35 / 100	14414804
24.5	30	5	4.5	PUR	-35 / 100	14414805
25	33	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14421921
25	33	8	7	PUR	-35 / 100	14421922
25	35	8	7	PUR	-35 / 100	14422180
25	35	9	8	PUR	-35 / 100	14422181
25	35	11	10	PUR	-35 / 100	14154780
28	34	3.9	3.4	PUR	-35 / 100	14414806
28	36	6	5	PUR	-35 / 100	14421930
28	36	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14421929
28	36	7.3	6.3	PUR	-35 / 100	14421928
28	38	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	13034665

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
28	38	8	7	PUR	-35 / 100	14421954
30	36	7	6	PUR	-35 / 100	14414807
30	38	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14421918
30	38	8	7	PUR	-35 / 100	14421920
30	38	9	8	PUR	-35 / 100	14421919
30	40	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	12216982
30	40	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	14421924
30	40	11	10	PUR	-35 / 100	14421925
31.75	38.1	7	6.35	PUR	-35 / 100	14414808
31.75	41.27	7	6.35	PUR	-35 / 100	14414809
32	40	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	14414812
32	40	8	7	PUR	-35 / 100	14414811
32	40	9	8	PUR	-35 / 100	14414810
32	42	8	7	PUR	-35 / 100	12645267
32	42	9	8	PUR	-35 / 100	14421931
34	50	11	10	PUR	-35 / 100	14414813
34.93	44.45	8.7	7.92	PUR	-35 / 100	14414814
35	43	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14414815
35	43	9	8	PUR	-35 / 100	14414816
35	45	8	7	PUR	-35 / 100	14488020
35	45	11	10	PUR	-35 / 100	12961651
35	50	11	10	PUR	-35 / 100	12961652
36	44	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	12702289
36	44	9	8	PUR	-35 / 100	13030338
37	47	11	10	PUR	-35 / 100	14414817
38	50	9.5	8.5	PUR	-35 / 100	14414818
38.1	47.62	7	6.35	PUR	-35 / 100	14414820
38.1	47.62	8.7	7.92	PUR	-35 / 100	14414819
40	48	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	12961414
40	48	7	6	PUR	-35 / 100	11274103
40	48	9	8	PUR	-35 / 100	14421940
40	50	8	7	PUR	-35 / 100	14414821
40	50	9	8	PUR	-35 / 100	14414825
40	50	11	10	PUR	-35 / 100	14414822
40	55	11	10	PUR	-35 / 100	14414823
40	60	11	10	PUR	-35 / 100	14414824
42	50	7	6	PUR	-35 / 100	14414826
42	52	9	8	PUR	-35 / 100	14414827
44.45	53.97	8.7	7.92	PUR	-35 / 100	14414828
45	52	13	12	PUR	-35 / 100	14414829
45	53	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	14421932
45	53	7.3	6.3	PUR	-35 / 100	14421934
45	53	9	8	PUR	-35 / 100	14421933
45	55	6.8	5.8	PUR	-35 / 100	12961654
45	55	8	7	PUR	-35 / 100	11286695
45	55	11	10	PUR	-35 / 100	14488021
46	54	9	8	PUR	-35 / 100	14414830
48	60	7	6	PUR	-35 / 100	14414831
50	58	9	8	PUR	-35 / 100	11801162
50	60	8	7	PUR	-35 / 100	14414832
50	60	10	9	PUR	-35 / 100	14414833
50	60	11	10	PUR	-35 / 100	14414834
50	63	10	9	PUR	-35 / 100	14414839

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
50	63	11	10	PUR	-35 / 100	14414840
50	65	11	10	PUR	-35 / 100	14414835
50	70	14.5	13.5	PUR	-35 / 100	14414836
50.8	60.32	8.7	7.92	PUR	-35 / 100	14414837
50.8	63.5	7	6.35	PUR	-35 / 100	14414838
55	63	9	8	PUR	-35 / 100	12961655
55	65	8	7	PUR	-35 / 100	14421956
55	65	9	8	PUR	-35 / 100	13513359
55	65	9	8	PUR	-35 / 100	14421955
55	65	13	12	PUR	-35 / 100	13513356
56	64	9	8	PUR	-35 / 100	14414842
56	66	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	12961657
56	71	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414841
57.15	66.67	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414843
57.15	66.68	9.4	8.51	PUR	-35 / 100	14414844
60	68	7.3	6.3	PUR	-35 / 100	14421945
60	68	8	7	PUR	-35 / 100	14421944
60	68	9	8	PUR	-35 / 100	12961658
60	68	13	12	PUR	-35 / 100	14421943
60	70	8	7	PUR	-35 / 100	12702285
60	70	8.5	7.5	PUR	-35 / 100	14421935
60	70	11	10	PUR	-35 / 100	14488022
60	70	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14421936
60	72	10	9	PUR	-35 / 100	12088427
61	69	9	8	PUR	-35 / 100	14414845
63	71	9	8	PUR	-35 / 100	14414846
63	75	9.6	8.6	PUR	-35 / 100	12654059
63.5	73.02	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414847
65	73	9	8	PUR	-35 / 100	11801161
65	75	13.5	12.5	PUR	-35 / 100	14414848
68	76	9	8	PUR	-35 / 100	14414849
69.85	79.38	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414850
70	78	9	8	PUR	-35 / 100	14414851
70	80	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	14421947
70	80	8	7	PUR	-35 / 100	12961660
70	80	13	12	PUR	-35 / 100	12961659
70	82	10	9	PUR	-35 / 100	14414853
70	85	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414852
74	82	9	8	PUR	-35 / 100	14414854
75	83	7.3	6.3	PUR	-35 / 100	14421949
75	83	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	14421948
75	83	9	8	PUR	-35 / 100	12961661
75	85	8	7	PUR	-35 / 100	14488023
75	85	9	8	PUR	-35 / 100	12961662
76	84	9	8	PUR	-35 / 100	14414855
76.2	85.72	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414856
78	86	13	12	PUR	-35 / 100	12960234
80	88	9	8	PUR	-35 / 100	11260974
80	90	11	10	PUR	-35 / 100	12961663
80	90	13	12	PUR	-35 / 100	14421952
80	92	10	9	PUR	-35 / 100	14414859
80	95	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414857
80	96	10.5	9.5	PUR	-35 / 100	14414858

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
85	93	9	8	PUR	-35 / 100	14414860
85	95	13	12	PUR	-35 / 100	14414861
86	101	13	12	PUR	-35 / 100	14414862
88	96	9	8	PUR	-35 / 100	12961666
88.9	101.6	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414863
90	98	7.5	6.5	PUR	-35 / 100	14421923
90	98	9	8	PUR	-35 / 100	11420460
90	102	10	9	PUR	-35 / 100	14414864
90	105	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	12974369
90	110	15	14	PUR	-35 / 100	14414865
91	99	9	8	PUR	-35 / 100	14414866
92	100	7.3	6.3	PUR	-35 / 100	14414867
95	103	9	8	PUR	-35 / 100	14414868
95	105	9	8	PUR	-35 / 100	14414869
97	105	13	12	PUR	-35 / 100	14488024
97	105	14	13	PUR	-35 / 100	12960236
100	108	9	8	PUR	-35 / 100	14414872
100	108	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414870
100	115	13	12	PUR	-35 / 100	13513360
100	120	16	15	PUR	-35 / 100	14414871
101.6	114.3	10.5	9.52	PUR	-35 / 100	14414873
104	112	9	8	PUR	-35 / 100	14414874
105	113	9	8	PUR	-35 / 100	12961644
106	116	9	8	PUR	-35 / 100	14414875
107	115	9	8	PUR	-35 / 100	14414876
108	116	9	8	PUR	-35 / 100	14414877
110	125	10.5	9.5	PUR	-35 / 100	11312123
110	130	16	15	PUR	-35 / 100	14414878
112	127	13	12	PUR	-35 / 100	14414879
114.3	127	10.5	9.53	PUR	-35 / 100	14414880
115	123	9	8	PUR	-35 / 100	14414881
115	123	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414884
115	124	16	15	PUR	-35 / 100	14414883
115	125	9	8	PUR	-35 / 100	14414882
118	126	14	13	PUR	-35 / 100	14414885
120	128	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	11192607
120	135	16	15	PUR	-35 / 100	14414886
122	128	9	8	PUR	-35 / 100	14414887
125	145	19	15	PUR	-35 / 100	14414888
126	134	9	8	PUR	-35 / 100	11425701
135	143	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414889
135	145	9	8	PUR	-35 / 100	14414890
139.7	152.4	10.5	9.53	PUR	-35 / 100	14414891
142	148	9	8	PUR	-35 / 100	14414892
145	153	9	8	PUR	-35 / 100	12961646
155	163	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414893
155	170	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414894
160	170	9	8	PUR	-35 / 100	14414895
165	173	9	8	PUR	-35 / 100	14414896
166	176	13	12	PUR	-35 / 100	14414897
171.45	184.15	10.5	9.53	PUR	-35 / 100	14414898
175	183	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414899
180	190	12	11	PUR	-35 / 100	14414900

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
185	195	9	8	PUR	-35 / 100	14414901
208	218	9	8	PUR	-35 / 100	14414902
210	220	12	11	PUR	-35 / 100	14414903
212	223	9	8	PUR	-35 / 100	14414904
220	230	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	14414905

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.