



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie 222 messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 222

Type: 32501

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend met gekoppelde zuiger

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Messing

Afdichting: EPDM

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: PTFE

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 180 °C


Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 40 °C

Toepassing

- Stoom. Heet water.

Technische informatie

- Spanningsloos gesloten.



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	16	3.3	0	9	SPH 35035	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	11403220
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	19	5.1	0	9	SPH 35035	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	11489099

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.