



ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-1
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepvorm: Conische klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Noodhandbediening: Nee
Type spindelafdichting: Balg
Materiaal spindelafdichting primair: 1.4571
Materiaal spindelafdichting secundair: Grafiet
Materiaal klep: 1.4021+QT
Materiaal zitting: 1.4551
Materiaal spindel: 1.4571
Materiaal balg: 1.4571
Materiaal kopstuk: 1.0619+N

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Oppervlaktebescherming: Verf min. 30 µm

Toepassing

- Water.
- Koelmiddel.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Bij toepassing van een standaard roestvaststalen spindelbalg tevens geschikt voor thermische olie of vluchtige gassen.

Technische informatie

- Omspoelde balg voor uitkristalliserende media.
- Enkelwerkende pneumatische aandrijving.

Opties

- Toebehoren om aan procesautomatisering aan te passen.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m³/h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Membraan oppervlak cm²	Stuurdruk	Eindcontacten	Materiaal bediening	Mediumtem- peratuur °C	Artikel
DN15	PN40	4.4	40	FA160	160	4 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472515
DN20	PN40	6	40	FA160	160	4 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472516
DN25	PN40	10	26.7	FA160	160	4 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472514
DN32	PN40	13.3	18	FA160	160	4 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472517
DN32	PN40	13.3	40	FA250	250	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472518
DN40	PN40	25.5	20.5	FA250	250	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472519
DN40	PN40	25.5	40	FA400	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472520
DN50	PN40	38.5	11.1	FA250	250	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472521
DN50	PN40	38.5	31	FA400	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472522
DN65	PN40	64	1.6	FA250	250	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472523
DN65	PN40	64	14.8	FA400	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472524
DN80	PN40	90	6.5	FA400	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472525
DN100	PN40	135	1.4	FA400	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472526
DN100	PN40	135	17.4	FA800	800	5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472527
DN125	PN40	215	8.9	FA800	800	5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472528
DN150	PN40	325	4.3	FA800	800	5 - 6 bar	Nee	Staal	-40 / 250	13472529

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.