

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige FEP buis



Toepassing

- geschikt als persslang voor doorvoer van allerlei soorten chemicaliën en producten voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
- tevens te gebruiken als luchtslang in agressieve omgeving
- daarnaast geschikt als isolatieslang voor elektrische doeleinden
- in vergelijking met PTFE is FEP transparanter en heeft FEP een hogere elasticiteit

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -200 °C tot +200 °C in drukloze en onbelaste toestand

Constructie

Kleur

- standaard wordt de Eriflon FEP buis semi-transparant geleverd

Uitvoering

Maatvoering

- afwijkende afmetingen zoals inch maten en aangepaste wanddiktes op aanvraag

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Rollengte m	Artikel
4	6	100	12307897
4	6	25	12476694
6	8	25	12307899
6	8	100	12476697
8	10	10	12307900
10	12	25	12307901

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.