

R + L Flexibele koppeling type Spidex

- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.

Kenmerken

Type: Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens

Met pomp: Pomp met SAE flens

Materiaal: Sinterstaal



Geschikt voor pomp	Geschikt voor motoraandrijving	Artikel
SAE-A rechte as 3/4 "PVQ / PVM / V10	5,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132S	12551220
SAE-A rechte as 3/4 "V10	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø28 mm GR. 100L 112M	12551219
SAE-A rechte as 3/4 "V10	7,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132M	12551392
SAE-A rechte as 5/8 "PVM	7,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132M	12551222
SAE-B flensspijkas 15T 420	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø48 mm GR. 180M L	12551236
SAE-B flensspijkas 15T 420	30,0 kW 4p 1500 Ø55 mm GR. 200L	12551237
SAE-B rechte as 7/8 "20V Q	7,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132M	12551387
SAE-B rechte as 7/8 "PVM	15,0 kW 4p 1500 Ø42 mm GR. 160L	12573079
SAE-C rechte as 1.1 / 2 "PVM	37,0 - 45,0 kW 4p 1500 Ø60 mm GR. 225S M	12551231
SAE-C rechte as 1.1 / 2 "PVM	55,0 kW 4p 1500 Ø65 mm GR. 250M	12551233
SAE-C rechte as 1.1 / 4 "PVM	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø48 mm GR. 180M L	12551226
SAE-C rechte as 1.1 / 4 "PVM	30,0 kW 4p 1500 Ø55 mm GR. 200L	12551225

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.