



MULTILENE Plaat PE

Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.

Toepassing

- Materiaal is geschikt voor de tankbouw, apparatenbouw, containers en vaten, afdekplaten, fenders/ stootranden in industriële keukens en voor laadplatforms (laadbakken)

Technische informatie

- Water: blijft drijven door zijn soortelijke gewicht van 0.94
Brand: ruikt naar (parafine)kaarsenvet, brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd
Verskil tussen type 500 en 1000 is dat de spaan bij 500 kwaliteit breekt en bij type 1000 meeveert
Nagel druk/nerf zichtbaar
Temperatuursbestendig van -50°C tot +80°C.
ISO-afkorting: HD-PE (Polyethyleen)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	1	2000	1000	11535148
Zwart	1.5	2000	1000	11139851
Zwart	2	2000	1000	10035915
Zwart	2	3000	1500	11535150
Zwart	3	2000	1000	10035916
Zwart	3	3000	1500	10035941
Zwart	4	2000	1000	10035917
Zwart	4	3000	1500	10035942
Zwart	5	2000	1000	10035918
Zwart	5	3000	1500	10035943
Zwart	5	4000	2000	11535153
Zwart	6	2000	1000	10035919
Zwart	6	3000	1500	10035944
Zwart	6	4000	2000	11535154
Zwart	8	2000	1000	11209277
Zwart	8	2000	1000	10035920
Zwart	8	3000	1500	10035945
Zwart	8	4000	2000	11535155
Zwart	10	2000	1000	10035921
Zwart	10	3000	1500	10035946
Zwart	10	4000	2000	11151768
Zwart	12	2000	1000	10035922
Zwart	12	3000	1500	10036149
Zwart	12	4000	2000	11535152
Zwart	15	2000	1000	10035923
Zwart	15	3000	1500	10036150
Zwart	15	4000	2000	11140633
Zwart	20	2000	1000	10035924
Zwart	20	3000	1500	11334371
Zwart	20	4000	2000	11679863
Zwart	25	2000	1000	10035940
Zwart	25	3000	1500	11535151
Zwart	30	2000	1000	10036006
Zwart	30	3000	1500	11355529

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	35	2000	1000	11535149
Zwart	40	2000	1000	10036007
Zwart	40	3000	1500	12170064
Zwart	50	2000	1000	10036008
Zwart	60	2000	1000	10036009
Zwart	100	2000	1000	12569907
Wit	1	2000	1000	11535127
Wit	2	2000	1000	11535131
Wit	2	3000	1500	11535141
Wit	3	2000	1000	11535134
Wit	3	3000	1500	11535144
Wit	4	2000	1000	11535136
Wit	4	3000	1500	11535145
Wit	5	2000	1000	11535137
Wit	5	3000	1500	11419466
Wit	6	2000	1000	11535138
Wit	6	3000	1500	11391682
Wit	8	2000	1000	11195815
Wit	8	3000	1500	11128177
Wit	10	2000	1000	11725941
Wit	10	3000	1500	11535139
Wit	10	4000	2000	11535146
Wit	12	2000	1000	11535129
Wit	12	3000	1500	11535140
Wit	15	2000	1000	11535130
Wit	15	3000	1500	11413487
Wit	20	2000	1000	11535132
Wit	20	3000	1500	11535142
Wit	25	2000	1000	11535133
Wit	25	3000	1500	11535143
Wit	30	2000	1000	11535135
Wit	30	3000	1500	12251375

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.