



MULTILENE Plaat PP-P grijs 7032

Technische informatie

- Goede chemische resistentie tegen zuren, basen en solventen, zeer goed lasbaar. Harder en stijver dan HD-PE. Temperatuursbestendig van 0°C tot +100°C. ISO-afkorting: PP.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Grijs	30	2000	1000	11532815
Grijs	40	2000	1000	11532816
Grijs	50	2000	1000	10035843
Grijs	60	2000	1000	11532813
Grijs	70	2000	1000	11532814
Grijs	80	2000	1000	12138124
Grijs	90	2440	1000	11725931
Grijs	100	2000	1000	12170151
Grijs	130	2000	1000	12569948
Grijs	140	2000	1000	12647186

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.