

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 985 serie BPT13 messing schroefkoppeling buitendraad




Toepassingsgebied

- Messing thermostaat condenspot voor montage op stoominstallaties.
- Zeer geschikt als ontluchter.

Bijzonderheden

- Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.



Kenmerken

Serie: BPT13USX

Type: 985

Bouwvorm: Recht

Aansluiting: Binnen- en buitendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN16

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N (CuZn40Pb2)

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

DN	H	L	Gewicht
["]	[mm]	mm	[kg]
1/2	52	105	0,55
3/4	57	115	0,6

Druk max.	Temperatuur max.
13bar	214°C

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil	Onderkoeling	Inbouwlengte	Artikel
	bar	°C	mm	
1/2" [15]	13	12	105	11811863
3/4" [20]	13	12	115	11811864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.