



Slangpilaar RVS met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A; afmeting volgens DIN R2

Uitvoering

- Slangpilaar met Tri-clamp + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
- Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
- De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
- Levering excl. O-ring.

Toepassing

Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.

Maximale temperatuurbereik

-10 °C tot +140 °C

Maximale werkdruk*

- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar

Materiaal

- Slangpilaar: RVS AISI 316
- Klem: RVS AISI 304

Ruwheid

- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig
- uitwendig

Norm/toelatingen

DIN 11864-3

Tegenaansluiting

zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens DIN R2

Montagewijze

De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd. De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

*] De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamensel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 140 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
34,0/ 19,0x1,5 [16,0]	DN12	40	580	13034159
34,0/ 23,0x1,5 [20,0]	DN19	40	580	13034160
50,5/ 29,0x1,5 [26,0]	DN25	40	580	13034161
50,5/ 35,0x1,5 [32,0]	DN32	40	580	13034162
50,5/ 41,0x1,5 [38,0]	DN38	40	580	13034163
64,0/ 53,0x1,5 [50,0]	DN50	25	362	13034164
91,0/ 70,0x2,0 [66,0]	DN63	16	232	13034165
106,0/ 85,0x2,0 [81,0]	DN75	16	232	13034166
119,0/ 104,0x2,0 [100,0]	DN100	16	232	13034167

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.