

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd



Kenmerken


- Type:** 1190
Norm: DIN 87160
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd

Toepassing

- Pomp- en systeembescherming voor land- of maritieme toepassingen.
- Medium [zee-]water.

Technische informatie

- Volgens DIN 87160.
- Te plaatsen aan het begin van een lensleiding ter voorkoming van het aanzuigen van grote vaste delen in het lenssysteem.
- Geschikt voor verticale leidingen.
- Geschikt voor zuigleidingen.



DN	d1	d2	d3	h1	h2	Gewicht
			[mm]			
						[kg]
40	125	51	48.3	100	12	0,7
50	150	63	60.3	125	15	0,9
65	200	79	76.1	160	22	1
80	225	92	88.9	200	24	2
100	275	111	114.3	240	30	3
125	340	137	139.7	300	38	4
150	400	163	168.3	365	45	6

Perforatie filterelement	Nom. binnendiameter filterhuis	Artikel
mm		
8	DN40	13409803
8	DN50	13409767
8	DN65	13409768
8	DN80	13409769
8	DN100	13354084
8	DN125	13409770
8	DN150	12035754

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.