

JOHN GUEST Kogelkraan Serie: HSV Messing Insteek PN12



- Kenmerken**
Serie: HSV
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Messing
Oppervlaktebescherming: Verchroomd
Aansluiting: Insteek
Met vergrendel inrichting:
Materiaal kogel: Messing
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindel: Messing
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Max. mediumtemperatuur (continu)	Met aftap	Artikel
mm								°C		
DN08	10	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat	EPDM	EPDM	92	Nee	11391863
DN10	16	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat					13191950
DN12	15	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat	EPDM	EPDM	92	Nee	11391865
DN12	15	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat	EPDM	EPDM	92	Nee	11391864
DN15	20	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat					13191951
DN20	22	PN12	Fabrikant standaard	Schroefgleuf	Volle doorlaat	EPDM	EPDM	92	Nee	11391866

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.