



ERIFLON Slang Eriflon F621, gladde PTFE slang met RVS omvlechting



Toepassing

- universele hogedruk PTFE slang voor doorvoer van nagenoeg alle chemicaliën
- door de reuk- en smaakloze kwaliteit ook geschikt voor producten in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie
- door de gladde binnenwand zijn de stromingseigenschappen optimaal, waardoor een minimum aan drukval ontstaat
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -60 °C tot +260 °C

Barstdruk

- veiligheidsfactor 4:1

Testdruk

- 1,5 x maximale werkdruk

Constructie

Binnenwand

- glad, wit PTFE
- medium wall uitvoering

Versterking

- RVS AISI 304 omvlechting

Uitvoering

Koppelingen

- opgeperste koppelingen in elke gewenste uitvoering en materiaalsoort leverbaar

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E

Opties

Speciale uitvoering

- Eriflon F621 AS (antistatisch): deze slang heeft een zwart, elektrisch geleidende binnenwand, tevens verkrijgbaar met een kunststof omvlechting.

Opties

- Voor trillingen adviseren wij de Hyperline FX AS.

Omschrijving	Artikel
Slang Eriflon F621, DN12/ 1/2", beide zijden een laseind/ pijp eind	13193991
Slang Eriflon F621, DN12/ 1/2", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel	13193990
Slang Eriflon F621, DN12/ 1/2", beide zijden een 60° conisch dichtende wartelmoerkoppeling	13193989

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.