



WIKA Drukverschilmanometer Type 766 roestvaststaal binnendraad

Kenmerken

Type: 766

Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %

Vulvloeistof kast: Geen

Aansluiting proceszijde: Binnendraad (BSPP)

Maat procesaansluiting: 1/4" (8)

Kastdiameter: 100 mm

Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal membraan: Roestvaststaal (RVS)

Mediumtemperatuur: 0 / 100 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Meetbereik	Drukeenheid	Max. statische druk	Plaats aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
bar		bar			
0 / 1	bar	25	Onder	IP54	12725856
0 / 4	bar	25	Onder	IP54	12725858
0 / 6	bar	25	Onder	IP54	12629801

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.