

ECON® Sensor dubbel Serie: NBN3-F31K2M Type: 79658 Explosieveilig



Kenmerken

Serie: NBN3-F31K2M

Type: 79658

Uitvoering: Sensor dubbel

Explosieveilig: Ja

ATEX Zone: Zone 2 / 22

Normering aansluiting aandrijving: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Afstand bevestigingsgaten: 80x30 mm

Afstand bevestigingsgaten 2: 130x30 mm

Omgevingstemperatuur: -40 / 75 °C

Toepassing

- Terugmelding van de open- en dichtstand van hand, pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.
- ATEX [3G-3D] omgeving.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Schakelaar type NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y.
- Behuizing: Polycarbonaat (PC) + GF [10%].
- Dubbel sensor.
- 2x 2-Draads.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -40 °C tot +75 °C.
- Beschermingsgraad IP67.
- Lekstroom indien aangegeven is benodigde voeding voor werking van schakelaar.

Opties

- Visuele indicator/activator: BT65, BT115 of BT65-F31K2-RG-EN.
- Beschermkap in roestvaststaal (SH-F31K2-B13).
- Beschermingsgraad IP66/IP69 met indicator BT65-F31K2-RG-EN en beschermkap SH-F31K2-B13.
- Montage set voor toepassing handbediende (handgreep of wormwielkast) kogelkranen, vlinderkleppen of plugkranen.