

STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM)



Trekvast koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

- Machinekamers.
- Apparaten- en machinebouw.
- Transportleidingen.



Bijzonderheden

- Trekvast koppeling.
- Geschikt voor metalen buizen.
- Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Kenmerken

Serie: GRIP

Type: 5513V

Vorm: Trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal manchet: FPM (FKM)

Materiaal bouten: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse bouten: 1.4401

Kenmerken [2]

Geschikt voor buismateriaal: Metaal

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee

Goedkeuringen: Lloyd's Register type goedkeuring



Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Druktrap artikel Industrie	Druktrap artikel Maritiem	Lengte	Min. mediumtemper- atuur (continu)	Max. mediumtemper- atuur (continu)	Artikel
mm	mm				mm	°C	°C	
30	30	PN16	PN42	PN16	46.5	-20	180	13454482
33.7	33.7	PN16	PN39	PN16	46.5	-20	180	13454483
42.4	42.4	PN16	PN53	PN16	71	-20	180	13454477
42.4	42.4	PN16	PN33	PN16	46.5	-20	180	13454484
44.5	44.5	PN16	PN30	PN16	46.5	-20	180	13454485
48.3	48.3	PN16	PN28	PN16	46.5	-20	180	13454486
54	54	PN16	PN24	PN16	65	-20	180	13454487
57	57	PN16	PN23	PN16	65	-20	180	13454488
60.3	60.3	PN16	PN23	PN16	65	-20	180	13454489
73	73	PN16	PN21	PN16	65	-20	180	13454490
76.1	76.1	PN16	PN35	PN16	100	-20	180	13454491
84	84	PN16	PN29	PN16	100	-20	180	13454492
88.9	88.9	PN16	PN26	PN16	100	-20	180	13454493
114.3	114.3	PN16	PN22	PN16	100	-20	180	13454478
139.7	139.7	PN16	PN20	PN16	115	-20	180	13454479
168.3	168.3	PN16	PN16	PN16	115	-20	180	13454480

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.