



Kogelkraan PP-R Kunststoflasmof PN25

Hoogwaardige 1-delige PP-R kogelkraan met volle doorlaat. Drukklasse PN25. Deze kogelkraan heeft lasmof aansluitingen en wordt bediend door middel van een hendel. Direct verlasbaar met Aquatherm PP-R MF (OT) buizen. Deze kogelkraan is vanwege zijn korte inbouw lengte en temperatuursrange zeer goed toepasbaar in zowel verwarmings- als koelinstallaties.

Kenmerken

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: PP-R

Aansluiting: Kunststoflasmof

Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM

Materiaal huisafdichting: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): -15 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 95 °C

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Gewicht kg	Artikel
DN15	20	PN25	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Brons	PTFE	Brons	1.2	13250353
DN20	25	PN25	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Brons	PTFE	Brons	1.3	13250356

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.