



## STRAUB Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Trekvastе koppelingen voor kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

### Toepassingsgebied

- Ballastsystemen.
- Apparaten- en machinebouw.
- Waterdistributie.

### Bijzonderheden

- Trekvastе koppeling.
- Geschikt voor kunststof buizen.
- Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.

### Kenmerken

**Serie:** Plast-Grip

**Type:** 5517

**Vorm:** Trekvast

**Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)

**Kwaliteitsklasse:** 1.4301

**Materiaal manchet:** EPDM

**Materiaal bouten:** Staal

**Geschikt voor buismateriaal:** Kunststof

**Geschikt voor buis kunststof naar metaal:** Nee

| AD        |      | PN   |       | B    | C  | DV  | KV   | Rmax.      |            | Gewicht |
|-----------|------|------|-------|------|----|-----|------|------------|------------|---------|
| nom.      | min. | max. |       |      |    |     |      | zonder     | met        |         |
| Kunststof |      |      |       |      |    |     |      | inlegstrip | inlegstrip |         |
| [mm]      | mm   | mm   | [bar] | [mm] | mm | mm  | [mm] | mm         | mm         | [kg]    |
| 40        | 39,5 | 40,5 | 16    | 61   | 19 | 60  | 90   | 5          | 15         | 0,5     |
| 50        | 49   | 50,5 | 16    | 61   | 26 | 70  | 100  | 5          | 15         | 0,57    |
| 63        | 62   | 64   | 16    | 76   | 32 | 85  | 115  | 10         | 20         | 0,8     |
| 75        | 74   | 76   | 16    | 94   | 39 | 99  | 130  | 10         | 25         | 1,4     |
| 90        | 89   | 91   | 16    | 94   | 39 | 118 | 145  | 10         | 25         | 1,5     |
| 110       | 109  | 111  | 16    | 94   | 39 | 135 | 160  | 10         | 25         | 1,8     |
| 114,3     | 113  | 115  | 16    | 94   | 39 | 139 | 165  | 10         | 25         | 1,8     |
| 125       | 124  | 126  | 16    | 108  | 43 | 152 | 185  | 15         | 30         | 3,1     |
| 140       | 139  | 142  | 16    | 109  | 43 | 168 | 200  | 15         | 30         | 3,55    |
| 160       | 159  | 162  | 16    | 109  | 43 | 188 | 215  | 15         | 30         | 3,85    |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaals-oort | Min. temp.[°C] | Max. temp.[°C] |
|-----------------|----------------|----------------|
| EPDM            | -20            | 100            |
| NBR             | -20            | 80             |

| Uitwendige buisdiameter aansluiting<br>mm | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2<br>mm | Druktrap artikel | Lengte<br>mm | Artikel  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 50                                        | 50                                          | PN16             | 61           | 11813679 |
| 75                                        | 75                                          | PN16             | 94           | 11813681 |
| 90                                        | 90                                          | PN16             | 94           | 11813682 |
| 110                                       | 110                                         | PN16             | 94           | 11813683 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.