



STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM


Trekvast koppelingen voor het verbinden van metalen buizen aan kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

Toepassingsgebied

- Apparaten- en machinebouw.
- Gasleidingen.
- Koelwater.

Bijzonderheden

- Trekvast koppeling.
- Geschikt voor overgang van kunststof naar metalen buizen.
- Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.



Kenmerken

Serie: Combi-Grip

Type: 5520

Vorm: Trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Staal

Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Ja

AD						PN	B	C	DV	KV	Rmax.	Gewicht	
nom.	min.	max.	nom.	min.	max.						zonder	met	
Kunststof			Metaal		Metaal						inlegstrip	inlegstrip	
[mm]	mm	mm	mm	mm	mm	[bar]	[mm]	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
40	39	40,5	38	37,5	39	16	61	19	60	90	5	15	0,5
40	39	40,5	42,4	42	43,5	16	61	20	63	95	5	15	0,57
50	49	50,5	48,3	47,8	49	16	61	26	70	100	10	20	0,8
63	62	64	60,3	59,7	61	16	76	32	85	115	10	25	1,4
75	74	76	76,1	75	77,5	16	94	39	100	130	10	25	1,5
90	89	91	88,9	87	90	16	94	39	118	145	10	25	1,8
110	109	111	108	106,5	110,5	16	94	39	135	160	10	25	1,8
110	109	111	114,3	112	116	16	97	45	140	170	10	25	1,8
140	139	142	139,7	137,5	141	16	109	43	168	200	15	30	3,55
160	159	162	159	157	160,5	16	109	43	188	215	15	30	3,85

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaalsoort	Min. temp. [°C]	Max. temp. [°C]
EPDM	-20	100
NBR	-20	80

Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Druktrap artikel Industrie	Lengte	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
mm	mm			mm	°C	°C	
40	38	PN16	PN16	61	-20	100	11813684
50	48.3	PN16	PN16	61	-20	100	11813685
63	60.3	PN16	PN16	76	-20	100	11813686
75	76.1	PN16	PN16	94	-20	100	11813687
90	88.9	PN16	PN16	94	-20	100	11813688

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.