



STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5526 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Niet trekvast koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 4° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

- Waterdistributie.
- Gasleidingen.
- Koelwater.

Bijzonderheden

- Flexibele koppeling.
- Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
- Compenseert axiale bewegingen.
- Vervanger van de FLEX2L.

Kenmerken

Serie: Flex2

Type: 5526

Vorm: Niet trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Staal

Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Druktrap artikel Maritiem	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
273	273	PN8	PN8	-20	100	13367965

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.