



ECON® Drukverschilmanometer Type: 755 roestvaststaal binnendraad

Kenmerken

Type: 755
Nauwkeurigheidsklasse: 3 %
Sleepwijzer: Ja
Secundaire schaalindeling: 0 / 24
Drukeenheid secundaire schaalindeling: psi
Vulvloeistof kast: Geen
Aansluiting proceszijde: Binnendraad [BSPP]
Maat procesaansluiting: 1/4" [8]
Kastdiameter: 80 mm
Materiaal kast: Roestvaststaal [RVS]
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Materiaal ruit: Vensterglas
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal [RVS]
Afdichting materiaal: NBR
Mediumtemperatuur: 0 / 80 °C
Omgevingstemperatuur: 0 / 80 °C

Toepassing

- Filterbewaking.
- Luchtbehandelingssystemen.
- Niveaumeting in gesloten vaten.
- Meten van stroming in leidingen.
- Meten van drukverschillen tussen leidingen.

Technische informatie

- Voorzien van hetzij 1 of 2 kontakten.
- Voorzien van wandbevestiging.
- Montage met behulp van een kranenblok met drukvereffeningsafsluiter.

Meetbereik bar	Drukeenheid	Max. statische druk bar	Plaats aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
0 / 1.6	bar	100	- Rechts / + Links	IP65	13259491
0 / 1.6	bar	100	- Links / + Rechts	IP65	13259489

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.