



ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie 551 roestvaststaal

Kenmerken

Serie: 551
Type: 33554
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Inclusief stekker: Ja
Doorlaat: 6 mm
Kvs-waarde: 0.6 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar

Kenmerken (2)

Max. drukverschil: 10 bar
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Afdichting: VMQ - PUR
Materiaal spoelbehuizing: Epoxy
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: -40 / 80 °C

Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchtafvoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	Omgevingstemperatuur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	400425-101	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	10,5 W / 23 VA	55 VA	Nee	Van -40 °C tot 75 °C	12451890
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC 400925-042	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	1.7 W (warm) - 1.7 W (koud)		Niet van toepassing	Van -40 °C tot 60 °C	12452299
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC 400425-142	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		Nee	Van -40 °C tot 75 °C	12451894
1/4" BSP	1/8 BSP	400425-117	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	10,5 W / 23 VA	55 VA	Nee	Van -40 °C tot 75 °C	12451891
1/4" NPT	1/8" NPT	SPC 400925-042	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	1.7 W (warm) - 1.7 W (koud)		Niet van toepassing	Van -40 °C tot 60 °C	12452300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.