



Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal 304 Binnendraad (BSPP)

Roestvaststalen voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

Kenmerken

- Type: 8101
- Norm: EN (DIN)
- Materiaal huis: Roestvaststaal 304
- Kwaliteitsklasse: 1.4301
- Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
- Druktrap artikel: PN16
- Materiaal klep: 1.4301
- Materiaal veer: 1.4301
- Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Toepassing

- Licht corrosieve vloeistoffen.

Opties

- Ook leverbaar als terugslagklep Type: 810.

Nom. binnendiameter	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
3/8" [10]	FPM (FKM)	16	13593138
1/2" [15]	FPM (FKM)	16	13593139
3/4" [20]	FPM (FKM)	16	13593140
1" [25]	FPM (FKM)	16	13593141
1.1/4" [32]	FPM (FKM)	16	13593142
1.1/2" [40]	FPM (FKM)	16	13593143
2" [50]	FPM (FKM)	16	13593144
2.1/2" [65]	FPM (FKM)	16	13593145

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.