

Kogelkraan Type: 1943B Brons Flens PN16



Toepassingsgebied

- Maritieme en HVAC toepassingen tot 16 bar.

Bijzonderheden

- Afname mogelijk door Lloyd's of ABS.
- Direct-Mount ISO-montage flens.
- DN15-DN150 met handgreep.
- DN200 met T-sleutel.

Kenmerken

Type: 1943B

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 2-delig

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K EN1982

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount

Kenmerken [2]

Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)

Materiaal spindelafdichting tertiair: FPM (FKM)

Materiaal huisafdichting: FPM (FKM)

Materiaal bediening: Roestvaststaal (RVS)

DN [mm]	d mm	L mm	M mm	A mm	H mm	H1 mm	F mm	E mm	nxO mm	ISO5211 N	Gewicht [kg]
15	15	115	160	95	84	50,5	9,5	9	4x6	F04	2,8
20	20	120	160	105	84	52	9,5	9	4x6	F04	3,4
25	25	125	170	115	96	59	11	11	4x6	F04	4,8
32	32	130	170	140	101	64	11	11	4x6	F04	6,5
40	40	140	230	150	125	78,5	13,5	14	4x7	F05	9,3
50	50	150	230	165	135	87	13,5	14	4x7	F05	11,5
65	63	170	230	185	143	95	13,5	14	4x7	F05	16
80	76	180	280	200	165	118	15,5	17	4x9	F07	20,6
100	95	190	360	220	180	132,5	15,5	17	4x9	F07	28,4
125	120	200	450	250	225	165	21	22	4x11	F10	41,2
150	145	210	560	285	243	182,5	21	22	4x11	F10	52,7
200	190	400	1000	340	320	230	27	27	4x13	F12	131

Maat	Drukklasse	-10	70	90	150	[°C]
DN15 - DN200	PN16	16	16	16	8	[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Montageflens	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
DN15	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F04	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389244

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Montageflens	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
DN20	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F04	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389239
DN25	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F04	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389240
DN32	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F04	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389237
DN40	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F05	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389235
DN50	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F05	Volle doorlaat	C63000 ASTM B283	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389234
DN65	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F05	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389236
DN80	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F07	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13348957
DN100	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F07	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389238
DN125	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F10	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389241
DN150	PN16	EN 558, Serie 14	Handgreep	F10	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389242
DN200	PN16	EN 558, Serie 15	T-sleutel	F12	Volle doorlaat	C95800 ASTM B148	PTFE/Grafiet	C63000 ASTM B283	PTFE	13389753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.