



ECON® Overstortventiel Type 1520 brons binnendraad

Kenmerken

Type: 1520

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: Rg 5

Materiaal uitlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: Rg 5

Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)

Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1

Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad (BSPP)

Druktrap uitlaatzijde: PN10

Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1

Materiaal veerkap: Messing

Materiaal veer: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal plunjier: 1.4104

Toepassing

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in gesloten systemen zoals oliebranders. Dit type overstortventiel sluit nooit geheel af.

Technische informatie

- Drukklasse: maximum 10 barg. Temperatuur: maximum 200 °C.

DN ["]	D mm	L mm	H mm	Gewicht [kg]
½	10	40	115	0,8
¾	15	46	120	1
1	20	53	130	1,7
1 ¼	25	55	165	3
1 ½	32	60	170	5
2	40	80	225	8,2

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Druktrap inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik bar	Klepdoorlaat mm	Afdichting	Balgafdichting	Artikel
1/2" [15]	PN10	1/2" [15]	6 / 10	10	Metaal	Nee	13464878
1/2" [15]	PN10	1/2" [15]	0.5 / 1	10	Metaal	Nee	13464877
1/2" [15]	PN10	1/2" [15]	1 / 6	10	Metaal	Nee	13194552
3/4" [20]	PN10	3/4" [20]	1 / 6	15	Metaal	Nee	13464880
3/4" [20]	PN10	3/4" [20]	6 / 10	15	Metaal	Nee	13464881
3/4" [20]	PN10	3/4" [20]	0.5 / 1	15	Metaal	Nee	13464879
1" [25]	PN10	1" [25]	0.5 / 1	20	Metaal	Nee	13143978
1" [25]	PN10	1" [25]	6 / 10	20	Metaal	Nee	12155874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.