





ECON® Peilpijpkraan fig. 724 brons contragewicht binnendraad

Toepassingsgebied

- Aan boord van schepen voor het peilen van vloeistofniveau in tanks.

Bijzonderheden

- Zelfsluitend vlg. DIN 86120.
- Met zelfsluitend proefventiel.
- Ook leverbaar met voetpedaal.
- Ook linkssluitend leverbaar.



Kenmerken

Type: 724

Bouwvorm: 2-weg

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Zelfsluitend

Volle doorlaat: Nee

Materiaal plug: CC491K

Materiaal ring: NBR

Materiaal binnenwerk: Brons

Materiaal bediening: CC491K

Toepassing

- Aanbevolen in: Maritiem

DN ["]	A mm	Sl.w	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	N mm	O mm	M mm	Gewicht [kg]
1/4	80	60	78	70	75	115	95	180	130	3,9
1/2	80	60	78	70	75	115	95	180	130	3,9
2	80	70	78	70	75	118	95	180	130	4

Drukklasse	Temperatuurbereik
PN 2,5	-10°C - 90°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
1.1/4" [32]	PN2.5	12684468
1.1/2" [40]	PN2.5	12579273
2" [50]	PN2.5	12573885
2.1/2" [65]	PN2.5	12711793

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.