

DONADON Breekplaat fig. 1506 model SCD roestvaststaal

Let op!! Prijzen gelden bij afname van 2 stuks.



Kenmerken

Serie: SCD

Type: 1506

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4404

Montage: Breekplaathouder

Max. mediumtemperatuur (continu): 20 °C

Max. druk bij 20 °C: 6 bar

Technische informatie

- SCD model voorgevormde bolle breekplaat, bestaande uit een voor-gekerfde dunne plaat die in de HI serie breekplaathouder fig. 1513 tussen de flenzen gemonteerd wordt. De breekplaat is zodanig geconstrueerd dat deze op een vooraf opgeven verschuldruk zal openbreken.

Nom. binnendiameter	Tolerantie op breekdruk	Artikel
DN25	+/- 10%	13203188
DN50	+/- 10%	13203192
DN100	+/- 10%	13203199
DN200	+/- 10%	13203202
DN300	+/- 10%	13203205

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.