

DONADON SDD Breekplaat RVS fig. 1506 type SCD 6bar/20° C



Voorgevormde bolle breekplaat, bestaat uit een voor-gekerfde dunne plaat die geplaatst wordt in een houder welke tussen flenzen gemonteerd wordt.

De breekplaat is zodanig geconstrueerd dat deze op een vooraf opgegeven verschildruk zal openbreken.

Kenmerken

Type: 1506

Materiaal: Roestvaststaal [RVS]

Kwaliteitsklasse: 1.4404

Montage: Breekplaathouder

Max. mediumtemperatuur (continu): 20 °C

Max. druk bij 20 °C: 6 bar

Nom. binnendiameter	Tolerantie op breekdruk	Artikel
DN25	+/- 10%	13203188
DN50	+/- 10%	13203192
DN100	+/- 10%	13203199
DN200	+/- 10%	13203202
DN300	+/- 10%	13203205

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.