

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Linear Dubbelwerkend



HART



Kenmerken

Type: 3302

Overbrenging: Lineair

Uitvoering: Klepstandsteller

Werking aandrijving: Dubbelwerkend

Ingangssignaal: 4 - 20 mA

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66

Elektrische aansluiting: Wartelmoer 1/2" NPT

Display: Ja

Slag: 16 tot 30 mm

Met konsole: Ja

Normering aansluiting aandrijving: DIN IEC 60534-6-1

Met montageset: Ja

Materiaal behuizing: Aluminium

Materiaal konsole: Staal

Technische informatie

- Inclusief opbouwset volgens DIN IEC 60534-6-1.
- Voor aandrijvingen tot maximale slag 30 mm.
- Omgevingstemperatuur bij ATEX maximaal 60°C bij T5 en 40°C bij T6.

Opties

- Manometerblok met 3 manometers.
- Terugmelding 4-20mA.
- Terugmelding 4-20mA en HART communicatie.
- Opbouwset voor maximale slag 60mm.

Toepassing

- Regelen van de klepstand op lineaire, dubbelwerkende aandrijvingen.

Voedingsdruk	Aansluitspanning	Explosieveilig	Explosieklasse	ATEX Zone	Terugmelding	Omgevingstemp- eratuur °C	Artikel
1,4 tot 7 bar	24V DC, 2-draads	Nee				-30 / 85	14463579
1,4 tot 7 bar	24V DC, 2-draads	Ja	Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/ T85°C Db IP6X	Zone 1 / 21	4 - 20 mA	-30 / 60	14463586

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.